

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
1 ART. 001	<p>SEDIA INSEGNANTI Fornitura e posa in opera di sedia insegnanti con altezza regolabile in continuo da cm. 47,7 a cm. 60,5. Sedia ergonomica con sistema di regolazione dell'altezza tramite gas lift con leva di comando girevole a 360°. Base a cinque razze in alluminio pressofuso, senza saldature, verniciata a polveri epossidiche. Scocca in un unico pezzo, realizzata in polipropilene riciclabile al 100%, modellata con forma ergonomica, con elevato spessore minimo 20 mm. e doppio guscio, antistatica. Bordi e spigoli arrotondati. Superficie con particolare textur per un maggior comfort di seduta. Schienale dotato di foro per una facile presa e spostamento. Sistema di fissaggio tra scocca e struttura realizzato con guscio in materiale plastico con viti di fissaggio a scomparsa, senza elementi sporgenti e senza viti a vista sulla seduta. Seduta dotata di meccanismo ergonomico 3D che consente alla scocca di muoversi in tutte le direzioni assecondando i naturali movimenti del corpo ed accompagnando naturalmente sia posizioni di seduta attiva che passiva. Sedia completa di braccioli in metallo con poggia braccia in materiale plastico ad alta resistenza. Sedia completa di ruote piroettanti disponibili sia per pavimenti duri che per pavimenti morbidi. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità per tutti gli arredi (scocche minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
SOMMANO...		cadauno	29		€ 0,00
2 ART. 002	<p>SEDIA ALUNNI Fornitura e posa in opera di sedia alunni disponibile nelle altezze: cm. 31-35-38-43-46-51 secondo normativa EN 1729. Struttura con telaio a pattino, verniciato a polveri epossidiche, con forma a C in tubolare Di acciaio diametro minimo mm. 22 ad alta resistenza con ulteriore traversa di collegamento tra i pattini. Struttura metallica molleggiata, che consente alla scocca di accompagnare sia posizioni di seduta attiva che passiva. Struttura a C, che consente di sospendere la sedia sul piano del banco per agevolare le operazioni di pulizia, completa di speciali elementi in gomma che proteggono il piano del banco da graffi e rigature. Scocca in un unico pezzo, realizzata in polipropilene riciclabile al 100%, modellata con forma ergonomica, con elevato spessore minimo 20 mm. e doppio guscio, antistatica. Bordi e spigoli arrotondati. Superficie con particolare textur per un maggior comfort di seduta. Schienale dotato di foro per una facile presa e spostamento. Sistema di fissaggio tra scocca e struttura realizzato con guscio in materiale plastico con viti di fissaggio a scomparsa, senza elementi sporgenti e senza viti a vista sulla seduta. Scocca dimensionata e proporzionata in relazione all'altezza e corporatura dell'utilizzatore, disponibile in quattro diverse dimensioni. Etichetta colorata per l'indicazione dell'altezza di seduta secondo EN 1729 posta sul retro dello schienale. Puntali realizzati in materiale plastico ad alta resistenza con terminali di appoggio a pavimento disponibili a scelta in tre differenti versioni: in plastica, in feltro e gomma. Sistema di sostituzione dei terminali di appoggio a scatto, tramite semplice cacciavite. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità per tutti gli arredi (scocche minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
SOMMANO...		cadauno	560		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
3 ART. 003	<p>SEDIA REGOLABILE ALUNNI Fornitura e posa in opera di sedia regolabile alunni con altezza regolabile in continuo da cm. 34,1 a cm. 43. Sedia ergonomica con sistema di regolazione dell'altezza tramite gas lift con leva di comando girevole a 360°. Base a cinque razze in alluminio pressofuso, senza saldature, verniciata a polveri epossidiche. Scocca in un unico pezzo, realizzata in polipropilene riciclabile al 100%, modellata con forma ergonomica, con elevato spessore minimo 20 mm. e doppio guscio, antistatica. Bordi e spigoli arrotondati. Superficie con particolare textur per un maggior comfort di seduta. Schienale dotato di foro per una facile presa e spostamento. Scocca dimensionata e proporzionata in relazione all'altezza e corporatura degli studenti del primo ciclo della scuola primaria. Sistema di fissaggio tra scocca e struttura realizzato con guscio in materiale plastico con viti di fissaggio a scomparsa, senza elementi sporgenti e senza viti a vista sulla seduta. Seduta dotata di meccanismo ergonomico 3D che consente alla scocca di muoversi in tutte le direzioni assecondando i naturali movimenti del corpo ed accompagnando naturalmente sia posizioni di seduta attiva che passiva. Sedia completa di puntali fissi a pavimento completi di terminali di appoggio a pavimento disponibili a scelta in tre differenti versioni: in plastica, in feltro e gomma. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (scocche minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
SOMMANO...		cadauno	48		€ 0,00
4 ART. 004	<p>SGABELLO REGOLABILE ALUNNI Fornitura e posa in opera di sgabello alunni regolabile in continuo da cm. 37,5 a cm. 50. Sgabello con sistema di regolazione dell'altezza tramite gas lift con leva di comando girevole a 360 gradi Base a cinque razze in alluminio pressofuso, senza saldature, verniciata a polveri epossidiche. Sedile rotondo realizzato in legno multistrato di faggio spessore minimo mm. 15 verniciato con vernice antiscivolo. Parte superiore del sedile sagomata e arrotondata per un maggior comfort di seduta. Sistema di fissaggio tra sedile e struttura realizzato con viti di fissaggio a scomparsa, senza elementi sporgenti e senza viti a vista sulla seduta. Sgabello completo di puntali fissi a pavimento completi di terminali di appoggio a pavimento disponibili a scelta in tre differenti versioni: in plastica, in feltro e gomma. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (sedile minimo 8 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
SOMMANO...		cadauno	48		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
5 ART. 005	<p>SEDIA OPERATIVA DIREZIONALE Fornitura e posa in opera di sedia operativa direzionale. Altezza seduta cm. 47,5/60 Altezza braccioli cm. 62,5/70,5 Altezza totale cm. 128,5/141 Profondità- totale cm. 68 Larghezza totale cm. 68 Larghezza sedile cm. 53 Sedile e sotto-sedile in PP (polipropilene antiurto) con bordi arrotondati prodotti con materiale riciclato e riciclabile. Schienale schiumato a freddo con struttura portante interna in PP. Poggiatesta fisso schiumato a freddo con struttura portante interna in PP. Staffe di collegamento schienale-poggiatesta in alluminio pressofuso lucidato. Imbottitura di sedile, schienale, poggiatesta in poliuretano schiumato a freddo. Rivestimento in tessuto ad alta resistenza ignifugo classe 1IM. Movimento oscillante, in acciaio verniciato nero, sincronizzato sedile/schienale, con disassamento del sedile di 100 mm. con arresto regolabile in 5 posizioni e sicurezza anti- ribaltamento per lo svincolo dello schienale. Intensità- di oscillazione regolabile. Slittamento del sedile in avanti con arresto regolabile in sei posizioni. Schienale regolabile in altezza con sistema Up Down in 14 posizioni Dispositivo di sollevamento a gas. Basamento a cinque razze realizzato in lega di alluminio, pressofusa e lucidata. Ruote doppie piroettanti, con freno autobloccante. Braccioli lucidi regolabili in altezza (in 7 posizioni, corsa mm. 75 mm), direzione, traslazione e larghezza; alluminio con pad in PU.</p>				
	SOMMANO...	cadauno	1		€ 0,00
6 ART. 006	<p>SEDUTA ATTESA Fornitura e posa seduta attesa. Altezza seduta cm. 47 Altezza totale cm. 85,5 Profondità- totale cm. 57,5 Larghezza totale cm. 54 Larghezza sedile cm. 47 Sedile e sotto-sedile in PP (polipropilene antiurto) con bordi arrotondati prodotti con materiale riciclato e riciclabile. Schienale imbottito con struttura portante e pannello da imbottire in PP (polipropilene antiurto) con bordi arrotondati prodotti con materiale riciclato e riciclabile. Imbottitura di sedile e schienale in poliuretano schiumato a freddo. Rivestimento in tessuto ad alta resistenza ignifugo classe 1IM. Telaio basamento a slitta impilabile fino a 3 pezzi in tubo acciaio ASFORM ad alta resistenza, cromato, ø mm. 25, spessore di mm. 2,0 Telaio sedile in tubo acciaio ø mm 25, spessore mm 1,5 Supporto schienale in tubo acciaio ø mm 22, spessore mm 1,5</p>				
	SOMMANO...	cadauno	16		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
7 ART. 007	<p>SEDUTA ATTESA CON BRACCIOLI Fornitura e posa seduta attesa. Altezza seduta cm. 47 Altezza braccioli cm. 68,5 Altezza totale cm. 85,5 Profondità- totale cm. 57,5 Larghezza totale cm. 64 Larghezza sedile cm. 47 Sedile e sotto-sedile in PP (polipropilene antiurto) con bordi arrotondati prodotti con materiale riciclato e riciclabile. Schienale imbottito con struttura portante e pannello da imbottire in PP (polipropilene antiurto) con bordi arrotondati prodotti con materiale riciclato e riciclabile. Imbottitura di sedile e schienale in poliuretano schiumato a freddo. Rivestimento in tessuto ad alta resistenza ignifugo classe 1IM. Telaio basamento a slitta impilabile fino a 3 pezzi in tubo acciaio ASFORM ad alta resistenza, cromato, ø mm. 25, spessore di mm. 2,0 Telaio sedile in tubo acciaio ø mm 25, spessore mm 1,5 Supporto schienale in tubo acciaio ø mm 22, spessore mm 1,5 I braccioli in NYLON nero, con inserti in acciaio all'interno.</p>				
	SOMMANO...	cadauno	2		€ 0,00
8 ART. 008	<p>SEDUTA ATTESA SCHIENALE RETE CON BRACCIOLI Fornitura e posa seduta attesa. Altezza seduta cm. 47 Altezza braccioli cm. 68,5 Altezza totale cm. 85,5 Profondità- totale cm. 57,5 Larghezza totale cm. 64 Larghezza sedile cm. 47 Sedile e sotto-sedile in PP (polipropilene antiurto) con bordi arrotondati prodotti con materiale riciclato e riciclabile. Schienale in rete con struttura portante in PP (polipropilene antiurto) con bordi arrotondati prodotti con materiale riciclato e riciclabile. Imbottitura del sedile in poliuretano schiumato a freddo. Rivestimento in tessuto ad alta resistenza ignifugo classe 1IM. Telaio basamento a slitta impilabile fino a 3 pezzi in tubo acciaio ASFORM ad alta resistenza, cromato, ø mm. 25, spessore di mm. 2,0 Telaio sedile in tubo acciaio ø mm 25, spessore mm 1,5 Supporto schienale in tubo acciaio ø mm 22, spessore mm 1,5 I braccioli in NYLON nero, con inserti in acciaio all'interno.</p>				
	SOMMANO...	cadauno	6		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
9 ART. 009	<p>SEDIA OPERATIVA SCHIENALE RETE Fornitura e posa in opera di sedia operativa con schienale in rete. Altezza braccioli cm. 62/70 Altezza seduta cm. 45,5/58 Altezza totale cm. 106,5/119 Profondità- totale cm. 68 Larghezza totale cm. 68 Larghezza sedile cm. 49 Sedile e sotto-sedile in PP (polipropilene antiurto) con bordi arrotondati prodotti con materiale riciclato e riciclabile. Imbottitura del sedile in poliuretano schiumato a freddo Rivestimento in tessuto ad alta resistenza ignifugo classe 1IM. Schienale con struttura portante in nylon con rinforzo in acciaio per il collegamento al meccanismo. Supporto lombare regolabile; escursione di 80 mm. Rivestimento schienale in rete ignifuga. Movimento oscillante, in acciaio verniciato nero, sincronizzato sedile/schienale, con disassamento del sedile di 100 mm. con arresto regolabile in 5 posizioni e sicurezza anti- ribaltamento per lo svincolo dello schienale. Intensità- di oscillazione regolabile. Slittamento del sedile in avanti con arresto regolabile in sei posizioni. Supporto lombare regolabile; escursione di 80 mm Dispositivo di sollevamento a gas. Basamento a 5 razze realizzato in nylon color nero Ruote doppie piroettanti, con freno autobloccante. Braccioli neri regolabile in altezza (in 7 posizioni, corsa mm. 75 mm), direzione e traslazione; nylon con pad in PU</p>				
SOMMANO...		cadauno	7		€ 0,00
10 ART. 010	<p>SEDIA QUATTRO GAMBE Fornitura e posa in opera di sedia a quattro gambe. Altezza seduta cm. 46 Altezza totale cm. 82 Profondità- totale cm. 56 Larghezza totale cm. 53 Larghezza sedile cm. 44 Sedile in PP, con spessore minimo mm 4,5, con bordi e nervature con spessore maggiorato per rinforzo. Trattamento anti-UV incluso. Schienale in PP, con spessore minimo mm 4, con bordi e nervature con spessore maggiorato per rinforzo. Trattamento anti-UV incluso. Telaio a quattro gambe realizzato in tubo d'acciaio, diametro mm 22, spessore mm 1,7 (schienale) e tubo di acciaio diametro mm 22, spessore mm 1,5 (gambe) con piedini e copri-foro in PP nero o grigio. Verniciatura epossipoliestere termoidurente o cromata. Sedia implabile fino a 15 pezzi e trasportabili con apposito carrello porta sedie.</p>				
SOMMANO...		cadauno	8		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
11 ART. 011	<p>CATTEDRA MOBILE REGOLABILE Fornitura e posa in opera di cattedra mobile regolabile in altezza da cm. 71 a cm. 115. Dimensione del piano: cm. 120x84. Struttura, verniciata a polveri epossidiche, con un montante centrale in tubolare d'acciaio sezione tonda con base a quattro razze a sezione rettangolare. Sistema di regolazione dell'altezza in continuo tramite sistema a gas-lift sul montante centrale. Meccanismo di comando a leva con sistema di sicurezza contro manovre accidentali. Piano, rettangolare con lati lunghi bombati, realizzato in agglomerato ligneo, spessore minimo mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Cattedra dotata di due cassetti metallici ad estrazione laterale completi di serratura con duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Cattedra completa di quattro ruote ognuna con freno. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
	SOMMANO...	cadauno	21		€ 0,00
12 ART. 012	<p>CATTEDRA FISSA GRANDE Fornitura e posa in opera di cattedra fissa grande con altezza a scelta cm. 74 o 76. Dimensione del piano: cm. 150x65. Struttura a quattro gambe in tubolare d'acciaio diam. minimo mm. 35 con telaio sotto-piano in profilato d'acciaio mm. 25x35. Parti metalliche verniciate a polveri epossidiche. Piano realizzato in agglomerato ligneo, spessore mm. minimo 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Angoli con ampia raggiatura minimo mm. 22. Pannellature di chiusura, laterali e frontale, realizzate in agglomerato ligneo, spessore mm. 19, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2 arrotondati. Cattedra completa di vano laterale, posizionabile a scelta a destra o a sinistra, con le medesime caratteristiche dei pannelli di chiusura. Vano laterale chiuso da anta completa di serratura di sicurezza con duplice chiave antinfortunistica e ripiano interno regolabile. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Cattedra completa di puntali a pavimento, regolabili a vite con ampia escursione, completi di terminali di appoggio a pavimento disponibili a scelta in plastica o feltro. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
	SOMMANO...	cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
13 ART. 013	<p>CATTEDRA FISSA Fornitura e posa in opera di cattedra fissa grande con altezza a scelta cm. 74 o 76. Dimensione del piano: cm. 130x65. Struttura a quattro gambe in tubolare d'acciaio diam. minimo mm. 35 con telaio sotto-piano in profilato d'acciaio mm. 25x35. Parti metalliche verniciate a polveri epossidiche. Piano realizzato in agglomerato ligneo, spessore mm. minimo 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Angoli con ampia raggiatura minimo mm. 22. Pannellature di chiusura, laterali e frontale, realizzate in agglomerato ligneo, spessore mm. 19, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2 arrotondati. Cattedra completa di vano laterale, posizionabile a scelta a destra o a sinistra, con le medesime caratteristiche dei pannelli di chiusura. Vano laterale chiuso da anta completa di serratura di sicurezza con duplice chiave antinfortunistica e ripiano interno regolabile. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Cattedra completa di puntali a pavimento, regolabili a vite con ampia escursione, completi di terminali di appoggio a pavimento disponibili a scelta in plastica o feltro. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
	SOMMANO...	cadauno	1		€ 0,00
14 ART. 014	<p>CATTEDRA INFORMATICA Fornitura e posa in opera di cattedra informatica dimensione: cm. 160x80x72h Struttura a pattino in tubolare d'acciaio a sezione ovale mm. 50x30 verniciata a polveri epossidiche. Doppi montanti posti in posizione tale da assicurare una maggiore stabilità contro il ribaltamento e garantire un agevole accesso laterale da parte dell'utilizzatore. Montanti verticali collegati tra loro tramite traversa realizzata in acciaio che garantisce una maggior resistenza della struttura alla flessione. Piano realizzato in agglomerato ligneo, spessore mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Cattedra dotata di alzatina posteriore per evitare la caduta accidentale del monitor. Vano passacavi orizzontale apribile di tutta lunghezza. Vano completo, nella parte interna, di due boccole che permettono il passaggio dei cavi provenienti da terra. Vano completo, nella parte superiore, di guarnizione passacavi in gomma di tutta lunghezza. Accesso al vano passacavi tramite scorrimento del piano d'appoggio, lato utente. Meccanismo di scorrimento dotato di apposita chiave di blocco posta sotto il piano del tavolo. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Terminali dotati di elementi d'appoggio a pavimento in materiale plastico antistriscamento e antirumore. Terminali anteriori completi nella parte superiore di una protezione plastica contro lo sfregamento. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
	SOMMANO...	cadauno	2		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
15 ART. 015	<p>TAVOLO MULTIUSO Fornitura e posa in opera tavolo multiuso altezza a scelta: cm. 30-40-53-59-64-71-74-76-82. Dimensione piano: cm. 160x80 Struttura a quattro gambe in tubolare d'acciaio diam. minimo mm. 35 con telaio sotto-piano in profilato d'acciaio mm. 25x35. Parti metalliche verniciate a polveri epossidiche. Piano realizzato in agglomerato ligneo, spessore minimo mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Angoli con ampia raggiatura minimo mm. 22. Tavolo completo di puntali a pavimento, regolabili a vite con ampia escursione, completi di terminali di appoggio a pavimento disponibili a scelta in plastica o feltro. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
	SOMMANO...	cadauno	3		€ 0,00
16 ART. 016	<p>BANCO ALUNNI SAGOMATO REGOLABILE Fornitura e posa di banco alunni sagomato regolabile nelle altezze cm. 59-64-71-76-82. Piano dimensione: cm. 79,7x58,6. Struttura a pattino con colonna centrale realizzata in profilato d'acciaio a sezione ovale minimo mm. 50x30 verniciata a polveri epossidiche. Regolazione dell'altezza in cinque posizioni mediate scorrimento del montante centrale fino alla posizione desiderata con fissaggio di sicurezza con doppia vite a brugola. Piano con particolare sagomatura molto arrotondata (un lato lungo e uno corto concavi e un lato lungo e uno corto convessi) che, accostando i banchi, premette la formazione di innumerevoli configurazioni, anche curve. Piano realizzato in agglomerato ligneo, spessore mm. 25, rivestito in laminato plastico ad alta resistenza. Bordo perimetrale, spessore minimo mm. 6, iniettato in resina poliuretanica (PU) a formare un unico corpo con il piano. Bordo in poliuretano con riferimenti per il posizionamento angolare, a 0°, 20°, 30°, che permettono un facile posizionamento dei banchi in configurazioni prefissate. Gancio laterale porta zaino doppio realizzato in metallo verniciato a polveri epossidiche. Cassetto porta materiale estraibile su guide metalliche poste sotto il piano. Cassetto di ampie dimensioni minimo cm. 52x42,5x7h, completo di coperchio, realizzato in materiale plastico ad alta resistenza. Parte superiore dei pattini d'appoggio a pavimento rivestita, per tutta la lunghezza, da una striscia in materiale plastico antisfregamento e antiusura. Appoggi fissi a pavimento, facilmente sostituibili, disponibili in plastica, feltro o gomma. Indicazione dell'altezza del banco secondo EN 1729 mediante etichetta posta sul montante con colore e numero. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 4 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
	SOMMANO...	cadauno	520		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
17 ART. 017	<p>BANCO INFORMATICA Fornitura e posa in opera di banco informatica dimensione: cm. 160x80x72h Struttura a pattino in tubolare d'acciaio a sezione ovale mm. 50x30 verniciata a polveri epossidiche. Doppi montanti posti in posizione tale da assicurare una maggiore stabilità- contro il ribaltamento e garantire un agevole accesso laterale da parte dell'utilizzatore. Montanti verticali collegati tra loro tramite traversa realizzata in acciaio che garantisce una maggior resistenza della struttura alla flessione. Piano realizzato in agglomerato ligneo, spessore mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Vano passacavi orizzontale apribile di tutta lunghezza. Vano completo, nella parte interna, di due boccole che permettono il passaggio dei cavi provenienti da terra. Vano completo, nella parte superiore, di guarnizione passacavi in gomma di tutta lunghezza. Accesso al vano passacavi tramite scorrimento del piano d'appoggio, lato utente. Meccanismo di scorrimento dotato di apposita chiave di blocco posta sotto il piano del tavolo. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Terminali dotati di elementi d'appoggio a pavimento in materiale plastico antistriscamento e antirumore. Terminali anteriori completi nella parte superiore di una protezione plastica contro lo sfregamento. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	24		€ 0,00
18 ART. 018	<p>BANCO RETTANGOLARE FISSO Fornitura e posa in opera di banco rettangolare fisso con altezza a scelta cm. 30-40-53-59-64-71- 74-76-82. Dimensione del piano: cm. 75x60 Struttura a quattro gambe in tubolare d'acciaio diam. minimo mm. 35 con telaio sotto-piano in profilato d'acciaio mm. 25x35. Parti metalliche verniciate a polveri epossidiche. Piano realizzato in agglomerato ligneo, spessore minimo mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Angoli con ampia raggiatura minimo mm. 22. Banco completo di cassetto estraibile con coperchio realizzato in materiale plastico dimensione cm. 31,2x37,5x7,5h. Cassetto contenitore dotato di targhetta porta-nome nella parte anteriore, nervature inferiori per garantire una facile estrazione quando i contenitori vengono impilati e perno antiestrazione accidentale integrato. Cassetto completo di coperchio trasparente con chiusura in quattro punti. Banco completo di doppio gancio porta zaino realizzato in metallo verniciato a polveri epossidiche. Banco completo di puntali a pavimento, regolabili a vite con ampia escursione, completi di terminali di appoggio a pavimento disponibili a scelta in plastica o feltro. Etichetta colorata per l'indicazione dell'altezza secondo EN 1729 posta sul telaio. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	59		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
19 ART. 020	<p>SCRIVANIA DIRIGENZIALE CON MOBILE DI SERVIZIO Fornitura e posa in opera di scrivania dirigenziale con mobile di servizio. Ingombro complessivo cm. 240x240. Scrivania sagomata dimensione cm. 229x80/90x72h. Mobile di servizio dimensione cm. 177x60x57h. Scrivania sagomata ad arco con lato utente squadrato realizzata con piano in agglomerato ligneo, spessore minimo mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Gamba con piantone verticale diam mm. 70 con terminale a V realizzata in metallo verniciato a polveri epossidiche con terminali antistrisciamento in feltro. Traversa sotto-piano minimo cm. 4x10 con terminale predisposto per l'aggancio del mobile di servizio. Canalina in tessuto facilmente ispezionabile con possibilità- di sgancio rapido senza ausilio di attrezzi sia a destra che a sinistra. Due boccole in metallo posizionabili a scelta sul piano. Mobile di servizio, con supporto nella parte superiore per l'aggancio della traversa scrivania, composto da: - un modulo cassetiera con tre cassetti cm. 34 - 9,8 - 7,2 - un modulo cassetiera con quattro cassetti cm. 19,3 - 14,5 - 9,8 - 7,2 - un modulo tecnico a due ante Mobile costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ante modulo tecnico a battente complete di serratura a cilindro con duplice chiave antinfortunistica. Schiena vano tecnico realizzata con pannello rimovibile in lamiera traforata verniciata a polveri epossidiche. Cassetti realizzati con fianchi in metallo e scorrevoli su guide in metallo di alta qualità-. Ogni modulo cassetiera è dotato di chiusura centralizzata con duplice chiave antinfortunistica Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Boccola in metallo nella parte superiore per il passaggio dei cavi. Zoccolo realizzato con profilato in acciaio mm. 30x25 verniciato a polveri epossidiche completo di elementi con feltri antistrisciamento. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	1		€ 0,00
20 ART. 021	<p>SCRIVANIA OPERATIVA Fornitura e posa in opera scrivania ad angolo altezza a scelta: cm. 71-74-76-82. Dimensione complessiva: cm. 230x160. Dimensione scrivania: cm. 160x70. Dimensione allungo: cm. 160x60. Struttura scrivania e allungo a quattro gambe in tubolare d'acciaio diam. minimo mm. 35 con telaio sotto-piano in profilato d'acciaio mm. 25x35. Parti metalliche verniciate a polveri epossidiche. Piano realizzato in agglomerato ligneo, spessore minimo mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Angoli con ampia raggiatura minimo mm. 22. Boccola passacavi in metallo posizionabile a scelta. Griglia passacavi sotto-piano realizzata in metallo verniciato a polveri epossidiche, facilmente ispezionabile. Tavolo completo di puntali a pavimento, regolabili a vite con ampia escursione, completi di terminali di appoggio a pavimento disponibili a scelta in plastica o feltro. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
	SOMMANO...	cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
21 ART. 022	<p>SCRIVANIA OPERATIVA Fornitura e posa in opera scrivania ad angolo altezza a scelta: cm. 71-74-76-82. Dimensione complessiva: cm. 200x190. Dimensione scrivania: cm. 200x70. Dimensione allungo: cm. 120x60. Struttura scrivania e allungo a quattro gambe in tubolare d'acciaio diam. minimo mm. 35 con telaio sotto-piano in profilato d'acciaio mm. 25x35. Parti metalliche verniciate a polveri epossidiche. Piano realizzato in agglomerato ligneo, spessore minimo mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Angoli con ampia raggiatura minimo mm. 22. Boccola passacavi in metallo posizionabile a scelta. Griglia passacavi sotto-piano realizzata in metallo verniciato a polveri epossidiche, facilmente ispezionabile. Tavolo completo di puntali a pavimento, regolabili a vite con ampia escursione, completi di terminali di appoggio a pavimento disponibili a scelta in plastica o feltro. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
	SOMMANO...	cadauno	2		€ 0,00
22 ART. 023	<p>SCRIVANIA CON ELEMENTO RECEPTION Fornitura e posa in opera di scrivania con elemento reception lunghezza cm. 160. Dimensione scrivania: cm. 160x70. Altezza a scelta: cm. 71-74-76-82. Dimensione pannellatura frontale: cm. 160x40x108h. Struttura scrivania composta da quattro gambe d'acciaio a sezione rotonda diam. minimo mm. 38, smontabili, saldamente avvitate al telaio perimetrale sotto-piano realizzato in acciaio semitondo mm. 45x50. Parti metalliche verniciate a polveri epossidiche. Piano realizzato in agglomerato ligneo, spessore minimo mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Angoli con ampia raggiatura minimo mm. 22. Sistema di fissaggio dei vari elementi tra loro e con il piano tale da consentire numerosi cicli di smontaggio, spostamento e rimontaggio senza che ne vada a discapito la solidità- complessiva a riassetto effettuato. Griglia passacavi, realizzata in metallo verniciato a polveri epossidiche, posta sotto il piano di lavoro. Griglia facilmente ispezionabile tramite meccanismo a sgancio, presente sia sul lato destro che sinistro, completa di tirante in acciaio che evita l'apertura totale della griglia, evitando la caduta di prese e cavi. Boccola passacavi realizzata in alluminio posizionabile a scelta. Tavolo completo di puntali a pavimento in metallo, regolabili a vite con ampia escursione mm. 10, completi di terminali di appoggio a pavimento disponibili a scelta in plastica o feltro. Telaio elemento reception realizzato in profilato di alluminio con pannello di riempimento, spessore mm. 40, realizzato in agglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza. Piano d'appoggio orizzontale realizzato in agglomerato ligneo, spessore minimo mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2 arrotondati. Fissaggio scrivania ed elemento reception tramite sistema ad incastro rapido e stabile. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
	SOMMANO...	cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
23 ART. 024	<p>SCRIVANIA CON ELEMENTO RECEPTION Fornitura e posa in opera di scrivania con elemento reception lunghezza cm. 320. Elemento composto da: due scrivanie dimensione: cm. 160x70. Altezza a scelta: cm. 71-74-76-82. due pannellature frontale: cm. 160x40x108h. Struttura scrivania composta da quattro gambe d'acciaio a sezione rotonda diam. minimo mm. 38, smontabili, saldamente avvitate al telaio perimetrale sotto-piano realizzato in acciaio semitondo mm. 45x50. Parti metalliche verniciate a polveri epossidiche. Piano realizzato in agglomerato ligneo, spessore minimo mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Angoli con ampia raggiatura minimo mm. 22. Sistema di fissaggio dei vari elementi tra loro e con il piano tale da consentire numerosi cicli di smontaggio, spostamento e rimontaggio senza che ne vada a discapito la solidità- complessiva a riassetto effettuato. Griglia passacavi, realizzata in metallo verniciato a polveri epossidiche, posta sotto il piano di lavoro. Griglia facilmente ispezionabile tramite meccanismo a sgancio, presente sia sul lato destro che sinistro, completa di tirante in acciaio che evita l'apertura totale della griglia, evitando la caduta di prese e cavi. Boccola passacavi realizzata in alluminio posizionabile a scelta. Tavolo completo di puntali a pavimento in metallo, regolabili a vite con ampia escursione mm. 10, completi di terminali di appoggio a pavimento disponibili a scelta in plastica o feltro. Telaio elemento reception realizzato in profilato di alluminio con pannello di riempimento, spessore mm. 40, realizzato in agglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza. Piano d'appoggio orizzontale realizzato in agglomerato ligneo, spessore minimo mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2 arrotondati. Fissaggio scrivania ed elemento reception tramite sistema ad incastro rapido e stabile. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00
24 ART. 025	<p>TAVOLO RETTANGOLARE Fornitura e posa in opera tavolo rettangolare altezza a scelta: cm. 71-74-76-82. Dimensione piano: cm. 120x80. Struttura a quattro gambe in tubolare d'acciaio diam. minimo mm. 35 con telaio sotto-piano in profilato d'acciaio mm. 25x35. Parti metalliche verniciate a polveri epossidiche. Piano realizzato in agglomerato ligneo, spessore minimo mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Angoli con ampia raggiatura minimo mm. 22. Tavolo completo di puntali a pavimento, regolabili a vite con ampia escursione, completi di terminali di appoggio a pavimento disponibili a scelta in plastica o feltro. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
25 ART. 026	<p>TAVOLO RETTANGOLARE Fornitura e posa in opera tavolo rettangolare altezza a scelta: cm. 71-74-76-82. Dimensione piano: cm. 200x90. Struttura a quattro gambe in tubolare d'acciaio diam. minimo mm. 35 con telaio sotto-piano in profilato d'acciaio mm. 25x35. Parti metalliche verniciate a polveri epossidiche. Piano realizzato in agglomerato ligneo, spessore minimo mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Angoli con ampia raggiatura minimo mm. 22. Tavolo completo di puntali a pavimento, regolabili a vite con ampia escursione, completi di terminali di appoggio a pavimento disponibili a scelta in plastica o feltro. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
SOMMANO...		cadauno	4		€ 0,00
26 ART. 027	<p>TAVOLO RETTANGOLARE Fornitura e posa in opera tavolo rettangolare altezza a scelta: cm. 71-74-76-82. Dimensione piano: cm. 120x60. Struttura a quattro gambe in tubolare d'acciaio diam. minimo mm. 35 con telaio sotto-piano in profilato d'acciaio mm. 25x35. Parti metalliche verniciate a polveri epossidiche. Piano realizzato in agglomerato ligneo, spessore minimo mm. 25, rivestito in melaminico ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2,5 arrotondati. Angoli con ampia raggiatura minimo mm. 22. Tavolo completo di puntali a pavimento, regolabili a vite con ampia escursione, completi di terminali di appoggio a pavimento disponibili a scelta in plastica o feltro. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, data consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (piano minimo 10 colori, struttura metallica minimo 10 colori)</p>				
SOMMANO...		cadauno	2		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
27 ART. 028	<p>ARMADIO PORTA ZAINI PARTE SUPERIORE CON ANTE Fornitura e posa in opera di armadio porta zaini e parte superiore con ante. Dimensione: cm. 120x42,5x197h. Completo nella parte inferiore di otto vani a giorno dimensione cm. 27x40x54h per riporre gli zaini. Completo nella parte superiore di quattro vani, formati da una divisoria verticale e due ripiani interni, chiusi da due ante a battente Armadio costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270° o cerniere invisibili con apertura 110 gradi Ante complete di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	60		€ 0,00
28 ART. 029	<p>ARMADIO PORTA MATERIALE CON ANTE E DIVISORIA 120 Fornitura e posa in opera di armadio porta materiale con due ante. Dimensione: cm. 120x42,5x197h. Completo di divisoria verticale e otto ripiani interni. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270° o cerniere invisibili con apertura 110 gradi. Ante complete di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	8		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
29 ART. 030	<p>ARMADIO PORTA MATERIALE CON ANTE 100 Fornitura e posa in opera di armadio porta materiale con due ante. Dimensione: cm. 100x42,5x197h. Completo di quattro ripiani interni. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270° o cerniere invisibili con apertura 110 gradi. Ante complete di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	12		€ 0,00
30 ART. 031	<p>ARMADIO PORTA MATERIALE CON ANTE 80 Fornitura e posa in opera di armadio porta materiale con due ante. Dimensione: cm. 80x42,5x197h. Completo di quattro ripiani interni. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270° o cerniere invisibili con apertura 110 gradi. Ante complete di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	4		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
31 ART. 033	<p>ARMADIO PORTA MATERIALE CON ANTA 40 Fornitura e posa in opera di armadio porta materiale con un'anta. Dimensione: cm. 40x42,5x197h. Completo di quattro ripiani interni. Armadio costruito con corpo, frontali, anta, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Anta a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270° o cerniere invisibili con apertura 110 gradi. Anta completa di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglia di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	4		€ 0,00
32 ART. 034	<p>ARMADIO PORTA MATERIALE CON ANTA 60 Fornitura e posa in opera di armadio porta materiale con un'anta. Dimensione: cm. 60x42,5x197h. Completo di quattro ripiani interni. Armadio costruito con corpo, frontali, anta, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Anta a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270° o cerniere invisibili con apertura 110 gradi. Anta completa di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglia di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
33 ART. 035	<p>ARMADIO PORTA MATERIALE A GIORNO CON DIVISORIA 120 Fornitura e posa in opera di armadio porta materiale a giorno. Dimensione: cm. 120x42,5x197h. Completo di divisoria verticale e otto ripiani interni. Armadio costruito con corpo e schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	3		€ 0,00
34 ART. 036	<p>ARMADIO PORTA MATERIALE CON ANTE 120 Fornitura e posa in opera di armadio porta materiale con due ante. Dimensione: cm. 120x42,5x197h. Completo di quattro ripiani interni. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270° o cerniere invisibili con apertura 110 gradi. Ante complete di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	3		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
35 ART. 037	<p>MOBILE A 9 VANI SU RUOTE PROFONDITÀ' 60 Fornitura e posa in opera di mobile nove vani a giorno su ruote. Dimensione: cm. 120x58x88h. Completo di sei ripiani interni. Mobile costruito con corpo e schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Contrappesi nella parte inferiore a garanzia della massima stabilità-. Base con quattro ruote mm. 75, ognuna completa di freno. Portata massima del mobile minimo 200kg. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	2		€ 0,00
36 ART. 038	<p>ARMADIO PARTE INFERIORE CON ANTE PARTE SUPERIORE A GIORNO 120 PROFONDITÀ' 60 Fornitura e posa in opera di armadio porta materiale. Dimensione: cm. 120x58x197h. Completo nella parte inferiore di quattro vani, formati da una divisoria verticale e due ripiani interni, chiusi da due ante a battente. Completo nella parte superiore di tre vani a giorno, formati da due ripiani. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270° o cerniere invisibili con apertura 110 gradi . Ante complete di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	2		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
37 ART. 039	<p>MOBILE CON CASSETTIERA E ANTE 80 PROFONDITÀ' 60 Fornitura e posa in opera di armadio con cassetiera e ante. Dimensione: cm. 80x58x197h. Completo nella parte inferiore di cassetiera a cinque cassetti dimensione cm. 70x48x16h. Completo nella parte superiore di tre vani, formati da due ripiani interni, chiusi da due ante a battente. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Cassetti ad ampia estrazione con laterali in metallo scorrevoli su guide di alta qualità-. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270° o cerniere invisibili con apertura 110 gradi . Ante complete di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	2		€ 0,00
38 ART. 040	<p>ARMADIO A GIORNO 100 PROFONDITÀ' 60 Fornitura e posa in opera di armadio porta materiale a giorno. Dimensione: cm. 100x58x197h. Completo di quattro ripiani interni. Armadio costruito con corpo e schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
39 ART. 041	<p>CASSETTIERA PORTADISEGNI ORIZZONTALE A 9 CASSETTI Fornitura e posa in opera di cassettera a nove cassette per fogli a grande formato. Dimensione: cm. 115x79x120h. Quattro cassette altezza cm. 12,5 Cinque cassette altezza cm. 10 Struttura in lamiera d'acciaio prima scelta DC01 e FeP01 negli spessori 8-20/10 e verniciata con polveri epossipoliesteri atossiche. Cassetti scorrevoli su guide a cuscinetti antirumore ad estrazione parziale (4/5 della profondità-), dotati di dispositivo antiribaltamento anteriore (come da normativa europea) e serratura monoblocco per ogni modulo; portata di 40 kg (con peso equamente distribuito), maniglie in plastica antiurto e porta cartellino indicatore. Battuta frontale protetta da profilo in gomma antipolvere. Cassetti accessoriabili con divisori interno cassetto spostabili e barra premi fogli. Zoccolo e top superiore di finitura.</p>				
	SOMMANO...	cadauno	1		€ 0,00
40 ART. 042	<p>ARMADIO PARTE INFERIORE CON ANTE PARTE SUPERIORE A GIORNO 80 PROFONTITA' 60 Fornitura e posa in opera di armadio porta materiale. Dimensione: cm. 80x58x197h. Completo nella parte inferiore di due vani, formati da un ripiano interno, chiusi da due ante a battente. Completo nella parte superiore di tre vani a giorno, formati da due ripiani. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270° o cerniere invisibili con apertura 110 gradi . Ante complete di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
41 ART. 043	<p>ARMADIO PORTA MATERIALE CON ANTE 120 PROFONDITÀ' 60 Fornitura e posa in opera di armadio porta materiale con due ante. Dimensione: cm. 120x58x197h. Completo di quattro ripiani interni. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270° o cerniere invisibili con apertura 110 gradi . Ante complete di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	2		€ 0,00
42 ART. 044	<p>MOBILE SU RUOTE CON CASSETTI Fornitura e posa in opera di mobile su ruote con cassetti. Dimensione: cm. 105,5x42,5x115,6h. Completo di due colonne laterali con 10 cassetti, dimensione cm. 31,2x37,5x7,5h e una colonna centrale con 5 cassetti, dimensione cm. cm. 31,2x37,5x15h. Mobile costruito con corpo in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Schiena realizzata in lamiera forata verniciata che rende il mobile utilizzabile come divisorio anche a centro stanza. Guide per l'estrazione dei cassetti realizzate in materiale plastico con fermo antiestrazione. Cassetti contenitori estraibili con coperchio realizzati in materiale plastico dotati di targhetta porta-nome nella parte anteriore, nervature inferiori per garantire una facile estrazione quando i contenitori vengono impilati e perno antiestrazione accidentale integrato. Cassetti completi di coperchio trasparente con chiusura in quattro punti. Mobile completo nella parte superiore di due maniglie in metallo per una facile presa durante gli spostamenti e sui fianchi di quattro magneti per la connessione stabile e sicura con altri mobili. Mobile dotato di numero quattro ruote diam. minimo cm. 10 piroettanti, di cui due provviste di freno. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (struttura minimo 10 colori, metalli minio 10 colori, cassetti minimo 7 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
43 ART. 045	<p>MOBILE CURVO SU RUOTE Fornitura e posa in opera di mobile curvo su ruote. Dimensione: cm. 152x42x115,6h Curvatura con raggio: cm. 111/153 Curvatura: 60 gradi Dimensione: cm. 105,5x42,5x115,6h. Completo di divisorio verticale e quattro ripiani . Mobile costruito con corpo e ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Schiena realizzata in lamiera forata verniciata che rende il mobile utilizzabile come divisorio anche a centro stanza. Mobile completo nella parte superiore di due maniglie in metallo per una facile presa durante gli spostamenti e sui fianchi di quattro magneti per la connessione stabile e sicura con altri mobili. Mobile dotato di numero quattro ruote diam. minimo cm. 10 piroettanti, di cui due provviste di freno. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità– per tutti gli arredi (struttura minimo 10 colori, metalli minio 10 colori, cassetti minimo 7 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	8		€ 0,00
44 ART. 048	<p>PANCA PORTA SCARPE 200 Fornitura e posa in opera di panca porta scarpe. Dimensione: cm. 200x23x45h Struttura realizzata in profilato d'acciaio zincato, a sezione quadrata minimo mm. 30x30, verniciato a polveri espossidiche. Seduta composta da due doghe in legno massello di faggio sezione minima mm. 110x25 verniciate con vernice ignifugante. Elemento portascarpe composto da tre profili con sezione a U in acciaio zincato mm. 15x15 completi di tappi terminali in materiale plastico. Elementi di appoggio a pavimento antirumore e antistrisciamento.</p>				
	SOMMANO...	cadauno	7		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
45 ART. 049	<p>PANCA PORTA SCARPE 250 Fornitura e posa in opera di panca porta scarpe. Dimensione: cm. 250x23x45h Struttura realizzata in profilato d'acciaio zincato, a sezione quadrata minimo mm. 30x30, verniciato a polveri epossidiche. Seduta composta da due doghe in legno massello di faggio sezione minima mm. 110x25 verniciate con vernice ignifugante. Elemento portascarpe composto da tre profili con sezione a U in acciaio zincato mm. 15x15 completi di tappi terminali in materiale plastico. Elementi di appoggio a pavimento antirumore e antistrisciamento.</p>				
SOMMANO...		cadauno	27		€ 0,00
46 ART. 052	<p>APPENDIABITI ANTINFORTUNISTICO 200 Fornitura e posa in opera appendiabiti antinfortunistico a dodici posti lunghezza cm. 200. Fascia frontale realizzata in profilato d'alluminio, altezza minimo mm. 45 Fascia completa di dodici ganci tripli, rivolti verso l'interno, in tondino d'acciaio ø minimo mm. 8 verniciato a polveri epossidiche. Terminali della fascia arrotondati e completi di elementi di chiusura. Supporti per l'aggancio a muro fissati alla fascia mediante incastro e sistema a vite.</p>				
SOMMANO...		cadauno	6		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
47 ART. 053	<p>APPENDIABITI ANTINFORTUNISTICO 250 Fornitura e posa in opera appendiabiti antinfortunistico a quindici posti lunghezza cm. 250 Fascia frontale realizzata in profilato d'alluminio, altezza minimo mm. 45 Fascia completa di quindici ganci tripli, rivolti verso l'interno, in tondino d'acciaio ø minimo mm. 8 verniciato a polveri epossidiche. Terminali della fascia arrotondati e completi di elementi di chiusura. Supporti per l'aggancio a muro fissati alla fascia mediante incastro e sistema a vite.</p>				
	SOMMANO...	cadauno	27		€ 0,00
48 ART. 054	<p>ARMADIO DIREZIONALE ANTE SCORREVOLI Fornitura e posa in opera di armadio direzionale con ante scorrevoli. Dimensione. cm. 161,6x47,5x197h. Completo di divisoria verticale e otto ripiani interni. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, ripiani, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Ante scorrevoli, una interna e una esterna, con apertura totale. Guide di scorrimento in profilato d'alluminio senza saldatura, che vengono agganciati alla struttura con raccordi speciali. Ante complete di serratura a cilindro fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglia anta interna a fascia di tutta altezza, maniglia anta esterna in metallo a scelta a pomolo o a barra. Base costituita da otto piedini metallici regolabili. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
49 ART. 055	<p>ARMADIO OPERATIVO CON SERRANDA ORIZZONTALE Fornitura e posa in opera di armadio operativo con serranda orizzontale. Dimensione: cm. 160x42,5x77h. Completo di divisoria centrale e due ripiani interni. Armadio costruito con corpo e schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Top superiore asportabile per eventuali necessità- di ispezione vano nascosto. Sistema di chiusura con serranda orizzontale con avvolgimento laterale in vano nascosto. Serranda realizzata in materiale plastico con maniglia a tutta altezza. Serratura di sicurezza a cilindro fornita di duplice chiave antinfortunistica. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (struttura minimo 10 colori, serranda minimo 2 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	2		€ 0,00
50 ART. 056	<p>ARMADIO OPERATIVO CON SERRANDA ORIZZONTALE E PARTE SUPERIORE A GIORNO Fornitura e posa in opera di armadio operativo. Dimensione: cm. 160x42,5x159,5h. Parte inferiore, chiusa da serranda orizzontale, completa di divisoria centrale e due ripiani interni; Parte superiore, a giorno, completa di divisoria centrale e due ripiani interni. Armadio costruito con corpo e schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Top superiore asportabile per eventuali necessità- di ispezione vano nascosto. Sistema di chiusura con serranda orizzontale con avvolgimento laterale in vano nascosto. Serranda realizzata in materiale plastico con maniglia a tutta altezza. Serratura di sicurezza a cilindro fornita di duplice chiave antinfortunistica. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (struttura minimo 10 colori, serranda minimo 2 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	3		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
51 ART. 057	<p>CASELLARIO INSEGNANTI Fornitura e posa in opera di casellario insegnanti. Dimensione: cm. 80x42,5x197h. Completo di quattro vani personali chiusi da anta nella parte superiore, otto vani porta avvisi e corrispondenza nella parte centrale, quattro vani personali chiusi da anta nella parte inferiore. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, ripiani e schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270° o cerniere invisibili con apertura 110 gradi . Ante complete di serratura a cilindro fornita di duplice chiave antinfortunistica. Ante a scelta con numerazione progressiva su targhetta inamovibile in metallo serigrafato o targhetta porta-nome in materiale plastico. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	6		€ 0,00
52 ART. 058	<p>ARMADIO GUARDAROBA DUE POSTI Fornitura e posa in opera di armadio guardaroba a due posti. Dimensione: cm. 80x42,5x197h. Completo di divisorio verticale a formare due vani chiusi da ante con serratura indipendente. Ogni vano è completo di un triplo gancio girevole in materiale plastico ad alta resistenza, un ripiano cappelliera superiore e un ripiano inferiore. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270 gradi o cerniere invisibili con apertura 110 gradi. Ante complete di serratura individuale a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Ante complete nella parte superiore e inferiore di feritoia di areazione nascosta. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	3		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
53 ART. 059	<p>ARMADIO DUE ANTE 120 Fornitura e posa in opera di armadio a due ante. Dimensione: cm. 120x42,5x197h. Completo di divisoria verticale e otto ripiani interni. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270 gradi o cerniere invisibili con apertura 110 gradi . Ante complete di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	4		€ 0,00
54 ART. 060	<p>ARMADIO QUATTRO ANTE 120 Fornitura e posa in opera di armadio a quattro ante. Dimensione: cm. 120x42,5x197h. Completo nella parte inferiore di quattro vani, formati da una divisoria verticale e due ripiani interni, chiusi da due ante a battente. Completo nella parte superiore di tre vani a giorno, formati da due ripiani, chiusi da due ante a battente. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270 gradi o cerniere invisibili con apertura 110 gradi. Ante complete di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
55 ART. 061	<p>ARMADIO PORTA CORRISPONDENZA 80 Fornitura e posa in opera di armadio porta corrispondenza. Dimensione: cm. 80x42,5x197h. Completo nella parte inferiore di quattro vani, formati da una divisoria verticale e due ripiani interni regolabili, chiusi da due ante a battente. Completo nella parte superiore di ventiquattro vani a giorno, formati da una divisoria verticale e ventidue ripiani fissi. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270 gradi o cerniere invisibili con apertura 110 gradi . Ante complete di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	1		€ 0,00
56 ART. 062	<p>ARMADIO NOVE VANI CON ANTE 120 Fornitura e posa in opera di armadio porta materiale con due ante. Dimensione: cm. 120x42,5x84,5h. Completo di due divisori verticali e sei ripiani interni. Armadio costruito con corpo, frontali, ante, schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Ante a battente a scelta con cerniere visibili con apertura a 270 gradi o cerniere invisibili con apertura 110 gradi . Ante complete di serratura a cilindro con chiusura di sicurezza a cariglione fornita di duplice chiave antinfortunistica. Serratura in due versioni: unificata che permette di aprire con la medesima chiave più serrature o ad uso individuale che permette di aprire una sola serratura. Maniglie di forma classica con bordi arrotondati o ad incasso; entrambe a scelta in metallo o materiale plastico ad alta resistenza. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
	SOMMANO...	cadauno	3		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
57 ART. 063	<p>ARMADIO NOVE VANI A GIORNO 120 Fornitura e posa in opera di armadio porta materiale a giorno. Dimensione: cm. 120x42,5x84,5h. Completo di due divisori verticali e sei ripiani interni. Armadio costruito con corpo e schiena in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello del prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna). Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità per tutti gli arredi (minimo 10 colori).</p>				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00
58 ART. 064	<p>TOP DI FINITURA 240 Fornitura e posa in opera di top di finitura lunghezza cm. 240 Top di finitura realizzato in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 19 con bordo in ABS spessore mm.2,5</p>				
SOMMANO...		cadauno	2		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
59 ART. 065	<p>LAVAGNA SALISCENDI A PILONI CON SCHERMO INTERATTIVO Fornitura e posa in opera di lavagna saliscendi doppia a piloni completa di schermo interattivo integrato. Sistema saliscendi che permette una visione ottimale e una scrittura confortevole a bambini e insegnanti. Sistema integrato composto da: SUPERFICIE SALISCENDI ESTERNA CON LAVAGNA SCRIVIBILE BIANCA Piano di scrittura, dimensione cm. 300x80h, in acciaio smaltato a 800°, colore bianco, scrivibile con pennarelli velleda, magnetico, bordi perimetrali in alluminio. Retro in laminato d'acciaio zincato a fuoco, incorniciato con profilato di alluminio. Lista portageggi in alluminio di tutta lunghezza. SUPERFICIE SALISCENDI INTERNA COMPLETA DI SCHERMO INTERATTIVO Telaio realizzato in profilato d'acciaio verniciato a polveri epossidiche su cui è fissato uno schermo 75" interattivo di ultima generazione. Dimensione Schermo (diagonale) 75" Risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) frequenza refresh 60 Hz Vita Pannello = 50,000 ore Luminosità- (max) = 400 cd/m² Tempo di risposta = 8 ms Vetro Temperato, anti-riflesso Pulsanti frontali Power, home, volume, configura / freeze , ritorno Sensori Luce ambiente, infrarosso Audio 2 speaker integrati da 15 W ciascuno Telecomando Incluso Peso 58 kg Tecnologia Touch Infrarosso Avanzato Caratteristiche Touch Object Awareness Simultaneous Tool Differentiation Silktouch Capacità- multi-touch 20 - Windows e Tac 10 - Chrome Osa Strumenti inclusi Penne (x2) Sistema Operativo Android version 8.0 Memoria 3 GB DDR HD 32 GB Caratteristiche Lavagna Digitale Web browser Condivisione Schermo Selezione Input File manager Overlay widgets interattivi Libreria App Accesso Google Drive e OneDrive access Aggiornamenti Over-the-air (OTA) Wired RJ45 (x2) 100baseT Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac with 2 x 2 MIMO (sia 2.4 che 5 GHz) Supporta WEP, WPA, WPA2 PSK, e 802.1X EAP con protocolli autenticazione Wi-Fi access point e HotSpot Bluetooth 4.2 dual mode Ingressi HDMI 2.0 (x3) (HDCP 1.4 and 2.2), Display Port, VGA, YPbPr 3.5 mm, AV 3.5 mm, Stereo 3.5 mm, RS-232, RJ45 (x2), USB Type-C, USB-A 2.0 (x3), USB-A 3.0, USB-B 2.0 (x2) Uscite AV 3.5 mm, S/PDIF, Stereo 3.5 mm OPS slot Supporta fino a 60 W Tamponamenti laterali in pressato di legno a tre strati spessore 19 mm, classe E1. Rivestimento in melaminico ad alta resistenza. Bordature in ABS spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Piloni in alluminio anodizzato sezione minimo cm. 10x22, ancorati a pavimento e, mediante zanche di ancoraggio, alla parete portante. Meccanismo saliscendi mediante rulli su cuscinetti a sfera e contrappesi fissati a cavi d'acciaio che scorrono nei piloni. Sistema di regolazione, silenzioso, perfettamente bilanciato, dotato di smorzatori di fine corsa. Sistema di regolazione in altezza sicuro e senza interferenze tra le due superfici. I cavi scorrono in un vano nascosto con capienza adeguata anche per le lunghezze di cavo in eccesso, come quelle che si verificano con la compensazione della corsa.</p>	cadauno	23		€ 0,00
60 ART. 066	<p>SCHERMO MOTORIZZATO Fornitura e posa in opera di schermo motorizzato. Rapporto di proiezione 16:10 Base Utile di proiezione cm 290 Schermo con tensionamento laterali, senza bordi superiore e laterali, regolazione meccanica. Cassonetto in alluminio, installazione a soffitto o parete con staffa inclusa. Motore alimentazione 90W, velocità- 17 1/min, rumorosità- 46dB. Interruttore a parete.</p>	cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
61	<p>PROIETTORE PER SCHERMO MOTORIZZATO Fornitura e posa in opera proiettore completo di staffa videoproiettore a ottica ultracorta con possibilità di installazione in prossimità del telo (circa 1.40ml) Linea prodotto: Ottica fissa Sorgente Luminosa Laser Risoluzione WUXGA 1920x1200 HD Base-T no Luminosità Ansi Lumen 5.100 Rapporto di proiezione 0.5 : 1 Tipo interfaccia seriale RS-232 Quantità porte USB 2.0 1 Quantità porte VGA (D-Sub) 2 Quantità porte HDMI 3 Microfono, spinotto d'ingresso si Ingressi audio (L,R) 1 Ingresso video composito 1 Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 1 Porta di sincronizzazione 3D si Peso 10,5 kg Larghezza 360 mm Profondità 440 mm Altezza 186,3 mm Full HD si Risoluzioni grafiche supportate 1920 x 1200 (WUXGA) Tensione di ingresso AC 100 - 240 V Frequenza di ingresso AC 50 - 60 Hz Alimentazione AC Collegamento ethernet LAN si Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 2 Proiezione a distanza oggettiva 0,76 - 1,35 m Luminosità proiettore 5100 ANSI lumen Tecnologia di proiezione DLP Risoluzione nativa del proiettore WUXGA (1920x1200) Rapporto di contrasto 30000:1 Rapporto d'aspetto nativo 16:10 Correzione Keystone, orizzontale -15 - 15° Correzione Keystone, verticale -15 - 15° Compatibilità dimensione schermo 1524 - 7620 mm (60 - 300") Tipo di sorgente luminosa Laser Messa a fuoco manuale Zoom fotocamera si Tipo di zoom fisso Rapporto di proiezione 0.5:1 Lunghezza focale 7.46 mm Offset 121% Lunghezza focale fissa 2,8 mm</p>	cadauno	1		€ 0,00
ART. 067	SOMMANO...				
62	<p>BACHECA SUGHERO Fornitura e posa di bacheca in sughero, dimensioni: cm. 120x90h Superficie in sughero, adatta all'affissione di avvisi. Cornice perimetrale in alluminio anodizzato argento con angoli arrotondati antinfortunistici realizzati in materiale plastico, retro in lamiera d'acciaio zincato a fuoco. La lavagna è completa di lista inferiore in alluminio anodizzato argento, continua per tutta la base della lavagna, arrotondata frontalmente e provvista di paracolpi laterali in materiale plastico antiurto.</p>	cadauno	4		€ 0,00
ART. 068	SOMMANO...				

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
63 ART. 069	<p>BACHECA VELLEDA Fornitura e posa di bacheca vellea, dimensioni: cm. 120x90h Superficie di scrittura magnetica realizzata in acciaio smaltato a 800^o colore bianco, adatta alla scrittura con pennarelli tipo vellea, resistente all'usura, alla corrosione, alle graffiature, igienica e facilmente pulibile con cancellini in feltro. Cornice perimetrale in alluminio anodizzato argento con angoli arrotondati antinfortunistici realizzati in materiale plastico, retro in lamiera d'acciaio zincato a fuoco. La lavagna è completa di lista inferiore portagessi in alluminio anodizzato argento, continua per tutta la base della lavagna, arrotondata frontalmente e provvista di paracolpi laterali in materiale plastico antiurto.</p>				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00
64 ART. 070	<p>SISTEMA A PANNELLI VELLEDA PIEGHEVOLI SU RUOTE Fornitura e posa di sistema pannelli pieghevoli su ruote. Altezza totale: cm. 161 Lunghezza singolo pannello cm. 90 Sviluppo totale pannelli: cm. 399 Sistema composto da quattro pannelli divisorii pieghevoli e mobili. Struttura realizzata in profilato di alluminio con pannello di riempimento realizzato in acciaio smaltato, colore bianco, scrivibile con pennarelli vellea, magnetico. Collegamento tra gli elementi realizzato con giunti flessibili in materiale plastico che consentono numerose configurazioni lineari o curve e di impacchettare i pannelli per riporli in uno spazio molto limitato. Ogni pannello è dotato di due piedi metallici ognuno completo con due ruote. Ogni pannello è dotato di quattro ruote, due delle quali complete di freno. Maniglia in metallo di ampie dimensioni per una agevole movimentazione.</p>				
SOMMANO...		cadauno	2		€ 0,00
65 ART. 072	<p>SISTEMA LAVAGNE SCORREVOLI SU BINARIO Fornitura e posa in opera di sistema di lavagne scorrevoli su binario. Sistema composto da pannello scrivibile a muro e due lavagne rimovibili e scorrevoli. Pannello a muro, dimensione: cm. 300x8,5x120h adatto alla scrittura con pennarelli vellea, l'esposizione avvisi o presentazioni tramite magneti. Pannello in acciaio smaltato bianco, completo, in alto e in basso, di due profili in alluminio con elementi di chiusura in materiale plastico. Lavagne, ognuna di dimensioni cm. 80x1,9x112,5h, leggere e maneggevoli realizzate con pannello in fibra di legno dotato a tutto tondo di un bordo in poliuretano sagomato antiurto. Lavagne, adatte allo scorrimento sui profili in alluminio del pannello a muro, possono scorrere e sovrapporsi e all'occorrenza possono essere facilmente rimosse per scrivere più comodamente al tavolo. Superficie a scelta in acciaio scrivibile bianco, verde, blu o nero.</p>				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
66 ART. 073	<p>BACHECA PORTACHIAVI Fornitura e posa di bacheca portachiaavi a 81 posti. Dimensione: cm. 90X60h. Struttura in alluminio anodizzato naturale ed angoli arrotondati in materiale plastico. Ante scorrevoli in cristallo temperato scorrevoli all'interno. di guide ricavate nel profilo perimetrale fornite di serratura con chiave. Fondo magnetico munito di ganci portachiaavi con numerazione progressiva.</p>				
SOMMANO...		cadauno	2		€ 0,00
67 ART. 074	<p>BACHECA VELLEDA Fornitura e posa di bacheca velleda, dimensioni: cm. 90x60h Superficie di scrittura magnetica realizzata in acciaio smaltato a 800∞ colore bianco, adatta alla scrittura con pennarelli tipo velleda, resistente all'usura, alla corrosione, alle graffiature, igienica e facilmente pulibile con cancellini in feltro. Cornice perimetrale in alluminio anodizzato argento con angoli arrotondati antinfortunistici realizzati in materiale plastico, retro in lamiera d'acciaio zincato a fuoco. La lavagna è completa di lista inferiore portageggi in alluminio anodizzato argento, continua per tutta la base della lavagna, arrotondata frontalmente e provvista di paracolpi laterali in materiale plastico antiurto.</p>				
SOMMANO...		cadauno	5		€ 0,00
68 ART. 075	<p>BACHECA SUGHERO Fornitura e posa di bacheca in sughero, dimensioni: cm. 90x60h Superficie in sughero, adatta all'affissione di avvisi. Cornice perimetrale in alluminio anodizzato argento con angoli arrotondati antinfortunistici realizzati in materiale plastico, retro in lamiera d'acciaio zincato a fuoco. La lavagna è completa di lista inferiore in alluminio anodizzato argento, continua per tutta la base della lavagna, arrotondata frontalmente e provvista di paracolpi laterali in materiale plastico antiurto.</p>				
SOMMANO...		cadauno	3		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
69 ART. 076	LISTELLI IN SUGHERO Fornitura e posa in opera di listello appendi-fogli in sughero, altezza cm. 4. Realizzato con supporto in legno multistrati di pioppo spessore 6 mm, ricoperto in sughero spessore 4 mm.				
SOMMANO...		ml	210		€ 0,00
70 ART. 077	APPENDIABILI A TRE POSTI Fornitura e posa in opera appendiabiti antinfortunistico a tre posti lunghezza cm. 60 Fascia frontale realizzata in profilato d'alluminio, altezza minimo mm. 45 Fascia completa di tre ganci tripli, rivolti verso l'interno, in tondino d'acciaio ø minimo mm. 8 verniciato a polveri epossidiche. Terminali della fascia arrotondati e completi di elementi di chiusura. Supporti per l'aggancio a muro fissati alla fascia mediante incastro e sistema a vite.				
SOMMANO...		cadauno	28		€ 0,00
71 ART. 078	ISOLA ECOLOGICA - SET TRE CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA Fornitura e posa in opera di isola ecologica composta da tre getta carte antifuoco, dimensione cm. 101x40x59h. Capacità: 3 x 50 lt Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche; coperchi colorati per la raccolta differenziata; coperchio auto-soffocante per bloccare la propagazione del fuoco.				
SOMMANO...		cadauno	28		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
72 ART. 079	<p>PORTA OMBRELLI Fornitura e posa porta ombrelli dimensione: cm. 69x21,5x52,5h. Struttura e vaschette in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Piedini in tecnopolimero.</p>				
SOMMANO...		cadauno	20		€ 0,00
73 ART. 080	<p>SET LAVAGNA MAGNETICO Fornitura e posa in opera set di strumenti magnetici per il disegno. Custodia in plastica infrangibile, per fissaggio a parete. 6 strumenti in plastica magnetici composti di: puntatore in fibra di vetro, righello, squadra 45° e compasso</p>				
SOMMANO...		cadauno	21		€ 0,00
74 ART. 081	<p>APPENDIABITI A PIANTANA Fornitura e posa in opera di appendiabiti dimensioni: diam. cm. 39x162h. Portabiti da terra composto da una base realizzata in acciaio imbutito con bordi arrotondati per prevenire danneggiamenti alla superficie del pavimento, verniciata con polveri epossidiche. Piantana composta da tre elementi realizzati in tubolare di acciaio ø 50 mm spessore 1,2 mm verniciati con polveri epossidiche. Testa realizzata in tecnopolimero composta da quattro elementi (braccia), ciascuno dotato di due posti (1 pomolo e 1 gancio), per un totale di otto posti, uniti tra loro con un sistema ad incastro e resi solidali da un tappo a quattro settori. Dotato di anello portaombrelli e vaschetta raccogli-gocce asportabili in tecnopolimero.</p>				
SOMMANO...		cadauno	8		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
75 ART. 082	<p>CESTINO RACCOLTA DIFFERENZIATA Fornitura e posa in opera di cestino raccolta differenziata, dimensione: cm.44,5x22x31h. Cestino per la raccolta differenziata realizzato interamente in tecnopolimero composto da cestino, un divisorio interno e un anello superiore con una traversina ferma sacchetto. Bordo superiore con dentellatura che permette di alloggiare ad incastro il divisorio interno. Anello superiore, con funzione di ferma sacchetti, può essere dotato di una traversina applicata ad incastro in corrispondenza del divisorio interno. Divisorio e relativo ferma-sacchetti possono essere applicati liberamente ad incastro in 9 differenti posizioni, permettendo di ottenere vani con la capienza desiderata.</p>				
SOMMANO...		cadauno	8		€ 0,00
76 ART. 083	<p>SPECCHIO Fornitura e posa in opera specchio dimensioni cm.: 80x5x60. Specchio a parete a filo lucido in cristallo di sicurezza. Lo specchio è dotato di adeguati supporti di sicurezza per l'ancoraggio alla parete ed è posizionabile sopra il lavandino. Può essere disposto sia in posizione verticale che orizzontale.</p>				
SOMMANO...		cadauno	32		€ 0,00
77 ART. 084	<p>DISPENSER SAPONE LIQUIDO Fornitura e posa in opera di dispenser di sapone liquido - a riempimento - capacità- Lt.1,2 Cromato e trasparente. Dimensioni cm.: 21,5x12x14.</p>				
SOMMANO...		cadauno	39		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
78 ART. 085	DISPENSER SALVIETTE ASCIUGAMANI Fornitura e posa in opera dispenser dimensioni cm.: 40x13x28,5h. Distributore di fogli carta asciugamani piegati a C, Z e V intercalati. Colore bianco. Capacità- massima: circa 400 fogli.				
SOMMANO...		cadauno	39		€ 0,00
79 ART. 086	PORTA ROTOLO CARTA IGIENICA Fornitura e posa in opera di porta rotolo carta igienica con struttura in ABS predisposta per il fissaggio a parete. Diametro max rotolo mm.290 Dimensioni cm.: 35x13x33				
SOMMANO...		cadauno	31		€ 0,00
80 ART. 087	SCOPINO WC Fornitura e posa in opera di scopino in ABS antiurto per WC completo di supporto. Dimensioni cm.: 15x15x49h				
SOMMANO...		cadauno	31		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
81 ART. 088	CESTINO CON COPERCHIO FERMA-SACCO Fornitura e posa di cestino con coperchio ferma-sacco Cestino getta-carte dimensione cm. 47,5x32x55,6h - capacità- Lt. 55; Coperchio ferma-sacco dimensione cm. 48,5x32,8x14,6h. Realizzati in materiale plastico.				
SOMMANO...		cadauno	23		€ 0,00
82 ART. 089	SEGNALETICA 15x15 Fornitura e posa in opera di segnaletica dimensione: cm. 15x15 Targa con frontale arrotondato realizzata con profilo in alluminio anodizzato argento 10 micron. Terminali di chiusura in alluminio estruso fresato spessore 20/10. Protezione frontale in policarbonato trasparente, auto-estinguente e antiriflesso.				
SOMMANO...		cadauno	86		€ 0,00
83 ART. 090	SEGNALETICA 15x30 Fornitura e posa in opera di segnaletica dimensione: cm. 15x15 Targa con frontale arrotondato realizzata con profilo in alluminio anodizzato argento 10 micron. Terminali di chiusura in alluminio estruso fresato spessore 20/10. Protezione frontale in policarbonato trasparente, auto-estinguente e antiriflesso.				
SOMMANO...		cadauno	10		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
84 ART. 091	<p>IMPIANTO BASKET ACCOSTABILE CON DISPOSITIVO TRASFORMAZIONE MINIBASKET Fornitura e posa in opera di impianto basket accostabile a parete, completo di tabelloni basket regolamentari in plexiglass spessore 15 mm, dimensioni 180x105 cm, canestri reclinabili sganciabili, protezioni sottocanestro e retine. Impianto basket, sbalzo cm. 160, certificato F.I.B.A. e testato T<V secondo Norma UNI EN 1270. Impianto completo di dispositivo manuale di trasformazione basket-minibasket costituito da 2 aste con vite senza fine, comandato da un asta asportabile. Regola il tabellone alle varie altezze basket e minibasket.</p>				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00
85 ART. 092	<p>COPPIA PORTE CALCETTO Fornitura e posa in opera di coppia porte calcetto regolamentari (dimensioni cm. 300x200) realizzate in tubo di acciaio verniciato diam. mm.80, trasportabili, verniciate con vernice poliuretanica, colore bianco, complete di frontali. Reggirete sul retro in acciaio saldato. Complete di coppia di reti in treccia di nylon, diametro mm. 3, lavorazione senza nodo, dimensioni cm. 300x200h, fianco alto cm. 100, fianco basso cm. 100, maglia esagonale. Nel prezzo risulta compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di n. 4 contrappesi per porte calcio/calcetto trasportabili, realizzati in tubo d'acciaio zincato diametro mm 100 da agganciare. Possibilità- di zavorrare fino a kg 30 per singolo contrappeso. Porte calcetto certificate secondo norma UNI EN 749.</p>				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00
86 ART. 093	<p>IMPIANTO PALLAVOLO A PARETE CON PROTEZIONI Fornitura e posa in opera di impianto pallavolo a parete costituito da 2 montanti in tubolare d'acciaio zincato sezione mm. 50 completi di piastre per il fissaggio a muro, scorrevoli di regolazione della rete in tubolare d'acciaio sezione mm. 56 con sistema di bloccaggio manuale a vite, completo di argano a cricchetto. Dotato di rete pallavolo/volley regolamentare, modello pesante, lavorazione con nodo, cordino in propilene diam. mm. 2,5, lunghezza mt. 9,5, altezza mt. 1, rete completa di banda superiore in poliestere da mm. 50 e cavo in acciaio diam. mm. 5. corda in nylon diam. mm. 6 nella parte inferiore. Misure regolamentari. Impianto completo di coppia di protezioni imbottite in gomma e rivestite in PVC colorato, chiusura con velcro.</p>				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
87 ART. 094	<p>PALCHETTO ARBITRO Fornitura e posa in opera di palchetto per arbitro pallavolo/volley in acciaio verniciato sezione ovoidale 60 x 30 mm., scala di accesso posteriore rivestita in materiale antiscivolo, parapetto di protezione in tubolare diam. 30 mm., piano di calpestio in lamiera verniciata, distanziale di sicurezza, richiudibile con ingombro minimo, misure cm. 50 x 75 altezza cm. 130. Completo di protezione imbottita in gomma espansa rivestita in pvc colorato.</p>				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00
88 ART. 095	<p>SPALLIERA DOPPIA CAMPATA Fornitura e posa in opera di spalliera svedese a due campate (dimensioni cm. 180 x 250 h), realizzata in faggio evaporato e verniciato al naturale, pioli ovoidali, completa di attacchi per il fissaggio a parete, adatta per esercizi di ginnastica.</p>				
SOMMANO...		cadauno	3		€ 0,00
89 ART. 096	<p>PANCHETTA PER ESERCIZI Fornitura e posa in opera di panchetta per esercizi di ginnastica alla spalliera (dimensioni cm. 120 x 30). Struttura realizzata in acciaio verniciato, piano in legno verniciato al naturale, piedini in gomma.</p>				
SOMMANO...		cadauno	6		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
90 ART. 100	PEDANA ELASTICA Fornitura e posa in opera di pedana elastica. Realizzata con piano di battuta in multistrato di faggio ricoperto in moquette, appoggi a terra in gomma antiscivolo. +				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00
91 ART. 101	SET 10 OSTACOLINI Fornitura e posa in opera di serie da 10 ostacolini per salto ad ostacoli. Altezza fissa a partire da cm. 12 fino a cm. 30. Realizzati con struttura in acciaio verniciato.				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00
92 ART. 102	RITTI SALTO IN ALTO Fornitura e posa in opera di coppia di ritti per salto in alto. Realizzati in acciaio zincato, sezione quadrangolare, basamento a forma di T. Muniti di asta centimetrata fino a cm. 250 e completi di cursori poggia asticella. Asticella limite in fibra di vetro per salto in alto a sezione rotonda da m. 4. Omologata IAAF.				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
93 ART. 104	IMPIANTO BADMINTON Fornitura e posa in opera di impianto badminton realizzato in acciaio monotubolare rinforzato, verniciato. Trasportabile. Completo di rete realizzata in nylon, lunghezza m. 6,1.				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00
94 ART. 105	ARMADIO CON ATTREZZI Fornitura e posa in opera di armadio porta attrezzi per ginnastica, completo di accessori. Armadio trasportabile, completo di ruote piroettanti. Struttura realizzata in acciaio verniciato, dotato di ripiano e mensola. Capienza armadio porta attrezzi: 50 bastoni, 40 clave da ginnastica artistica, 80 appoggi, 100 ceppi, 50 cerchi. Fornito completo di: - 7 cerchi colorati in PVC per ginnastica, sezione piatta, diametro 60 cm; - 12 cerchio in PVC per ginnastica ritmica a sezione piatta, diametro 80 cm; - 12 coppie di clave in nylon colorato per ginnastica ritmica, peso 155 g, altezza 44 cm; - 10 nastri colorati per ginnastica ritmica, con bastoncino e snodo. Lunghezza 6 m; - 12 coni in plastica a 16 fori, altezza 50 cm, con base ed incavo; - 30 stuoie ripiegabile in polietilene, adatte per esercizi di ginnastica a terra. Dimensioni cm. 180 x 50 x 0,8 h.				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00
95 ART. 107	ARMADIO PORTA ATTREZZI Fornitura e posa in opera di mobile porta attrezzi trasportabile (dimensioni cm.153x76x165h). Realizzato in rete metallica verniciata, maglia cm.5 x 5, con ruote piroettanti, ante a battente, e scomparti interni fissi.				
SOMMANO...		cadauno	2		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
96 ART. 108	<p>SPECCHIO CON RUOTE Fornitura e posa in opera di specchio modulare antinfortunistico trasportabile. Dotato di basamento in tubolare d'acciaio verniciato diametro mm 40 completo di ruote in nylon per il trasporto, scorrevole periscopico diametro mm 35 esterno e 30 interno che permette l'inclinazione dello specchio da 90° a 35° circa. Specchio liscio con pellicola di sicurezza dimensioni cm 170x100 completo di telaio posteriore in tubolare di alluminio quadro.</p>				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00
97 ART. 109	<p>MATERASSO Fornitura e posa in opera di materasso in gomma espansa (dimensioni cm. 200 x 100 x 5 h). Rivestimento in pvc colorato, antimuffa, antibatterico. Materasso adatto per esercizi di ginnastica, con apertura a cerniera, munito di maniglie per il trasporto e fondo antiscivolo.</p>				
SOMMANO...		cadauno	10		€ 0,00
98 ART. 110	<p>MATERASSO Fornitura e posa in opera di materasso in gomma espansa (dimensioni cm. 200 x 100 x 10 h). Rivestimento in pvc colorato, antimuffa, antibatterico. Materasso adatto per esercizi di ginnastica, con apertura a cerniera, munito di maniglie per il trasporto e fondo antiscivolo.</p>				
SOMMANO...		cadauno	5		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
99 ART. 111	MATERASSO Fornitura e posa in opera di materasso in gomma espansa (dimensioni cm. 200 x 100 x 20 h). Rivestimento in pvc colorato, antimuffa, antibatterico. Materasso adatto per esercizi di ginnastica, con apertura a cerniera, munito di maniglie per il trasporto e fondo antiscivolo.				
SOMMANO...		cadauno	2		€ 0,00
100 ART. 112	CARRELLO PER TRASPORTO MATERASSI Fornitura e posa in opera di carrello porta materassi (dimensioni cm. 200 x 100). Realizzato in acciaio verniciato. Completo di ruote di cui due fisse e due piroettanti.				
SOMMANO...		cadauno	2		€ 0,00
101 ART. 117	SET BADMINTON Fornitura di set per badminton. Composto da 24 racchette in grafite/alluminio e 24 volani in nylon.				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
102 ART. 118	<p>LETTINO VISITA MEDICA Fornitura e posa in opera di lettino per visita medica (dimensioni cm. 185 x 58 x 78 h). Struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche, sezione 50 x 50 mm. Telaio di supporto in acciaio verniciato sez. 40 x 30 mm. Piano imbottito e rivestito in skay colore blu, completo di testiera reclinabile su apposito supporto a cremagliera, a sblocco manuale. Completo di scaletta scendiletto a due gradini con struttura in acciaio cromato. Dimensioni 40 x 50 x 36 h cm.</p>				
SOMMANO...		cadauno	2		€ 0,00
103 ART. 119	<p>PANCA SPOGLIATOIO Fornitura e posa in opera di panca per spogliatoio composta da seduta con schienale, appendiabiti, soprastante cappelliera e ripiano porta scarpe sul fondo. Lunghezza m. 2,00. Struttura portante realizzata in tubolare d'acciaio diam. mm. 40, antinfortunistica e dotata di ripiano portascarpe in tubolare d'acciaio sezione mm. 20 x 20. Schienale ed appendiabiti in doghe di pino arrotondate e verniciate al naturale, sezione mm. 100 x 20, con sei grucce in PVC stampato. Cappelliera realizzata in tubolare con montanti in acciaio diam. mm. 40 con traversi in acciaio sezione mm. 40 x 20 ad alta resistenza, completa di appoggi a terra in gomma antiscivolo.</p>				
SOMMANO...		cadauno	9		€ 0,00
104 ART. 121	<p>SPECCHIO RECLINABILE Fornitura e posa in opera specchio dimensioni cm.: 60X70 Specchio reclinabile per WCH con cornice bianca o colorata in cristallo di sicurezza. Lo specchio è dotato di adeguati supporti di sicurezza per l'ancoraggio alla parete completo di staffatura e sistema di regolazione dell'inclinazione specifico per il suo utilizzo.</p>				
SOMMANO...		cadauno	7		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
105 ART. 122	<p>ARMADIO A GIORNO 120 PROFONDITÀ' 60 Fornitura e posa in opera di armadio porta materiale a giorno dimensione cm 120x58x197h Armadio completo di divisoria centrale verticale e 8 ripiani interni Armadio costruito con corpo, frontali,anta, schiena in pressato di legno a tre strati spessore 19 mm, classe E1. Ripiani in pressato di legno a tre strati spessore minimo mm. 25. Rivestimento in laminato melaminico ad alta resistenza con ampia gamma di colori a scelta. Bordature in ABS spessore mm 2 con spigoli arrotondati. Ripiani con possibilità- di regolazione ogni 25 mm. con sistema antiestrazione e anticaduta. Zoccolo dotato nella parte interna di quattro piedini regolabili per il livellamento di precisione a pavimento, con escursione fino a 25 mm. L'armadio dovrà- essere completo di Kit universale per il fissaggio al muro. Etichetta adesiva con i dati di produzione e fornitura (modello prodotto, ordinativo, posizione articolo nell'ordinativo, data di consegna) Ampia gamma di colori a scelta disponibili nelle stesse tonalità- per tutti gli arredi (minimo 10 colori)</p>	cadauno	1		€ 0,00
106 ART. 123	<p>LAVAGNA SALISCENDI A PILONI Fornitura e posa in opera di lavagna saliscendi a piloni. Sistema saliscendi che permette una visione ottimale e una scrittura confortevole a bambini e insegnanti. Sistema composto da: SUPERFICIE SALISCENDI ESTERNA CON LAVAGNA SCRIVIBILE BIANCA Piano di scrittura magnetica, dimensione cm. 250x100h, in acciaio smaltato a 800°, colore bianco, scrivibile con pennarelli velleda, resistente all'usura. alla corrosione, alle graffiature, igienica e facilmente pulibile con cancellini in feltro. Cornice perimetrale in alluminio anodizzato argento con angoli arrotondati antinfortunistici in materiale plastico. Retro in laminato d'acciaio zincato a fuoco. Lista portageggi in alluminio di tutta lunghezza, provvista di paracolpi laterali in materiale plastico, completa di vasca portaspugna Montanti sagomati, al cui interno è alloggiato il meccanismo di scorrimento su cuscinetti a sfera con catena e contrappesi in acciaio completo di ammortizzatore di fine corsa. Il sistema dovrà- risultare molto silenzioso e perfettamente bilanciato. La struttura è poi ancorata a pavimento e mediante staffe di ancoraggio alla parete portante Risulta compreso e compensato la fornitura e posa del kit di ancoraggio universale completo di tutti gli accessori necessari e qualsiasi altro onere derivante dalla fornitura e posa in opera a regola d'arte della lavagna</p>	cadauno	2		€ 0,00
107 ART. 124	<p>PANCA PORTA SCARPE 90 Fornitura e posa in opera di panca porta scarpe. Dimensione: cm. 90x23x45h Struttura realizzata in profilato d'acciaio zincato, a sezione quadrata minimo mm. 30x30, verniciato a polveri espossidiche. Seduta composta da due doghe in legno massello di faggio sezione minima mm. 110x25 verniciate con vernice ignifugante. Elemento portascarpe composto da tre profili con sezione a U in acciaio zincato mm. 15x15 completi di tappi terminali in materiale plastico. Elementi di appoggio a pavimento antirumore e antistrisciamento.</p>	cadauno	1		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
108 ART. 125	APPENDIABILI ANTINFORTUNISTICO 90 Fornitura e posa in opera appendiabiti antinfortunistico a cinque posti lunghezza cm. 90. Fascia frontale realizzata in profilato d'alluminio, altezza minimo mm. 45. Fascia completa di sei ganci tripli, rivolti verso l'interno, in tondino d'acciaio Ø minimo mm. 8 verniciato a polveri epossidiche. Terminali della fascia arrotondati e completi di elementi di chiusura. Supporti per l'aggancio a muro fissati alla fascia mediante incastro e sistema a vite.				
SOMMANO...		cadauno	1		€ 0,00
109 ART. 126	ARMADIO GUARDAROBA DUE POSTI PULITO SPORCO Fornitura e posa in opera di armadio guardaroba a due posti pulito sporco. Dimensione: cm. 81x50x180h. Base su piedi in acciaio h 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione, con piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico. Nervature di rinforzo atte a raccogliere lo zoccolo ad incastro. Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm con bordi antitaglio piegati su tre ordini. Ante dotate di cerniere con perno di rotazione esterno a 180 gradi, cannottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti, feritoie di aerazione superiori ed inferiori, portacartellino stampato. Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione. Ripiano superiore con asta porta grucce dotata di ganci in acciaio zincato. Divisorio fra ripiano e fondo. Filo porta ombrelli/asciugamani in tondino d'acciaio cromato montato sull'anta. Vaschetta in materiale plastico raccogli gocce. Vernice a polveri epossipoliestere colore a scelta.				
SOMMANO...		cadauno	4		€ 0,00
110 ART. 127	SCAFFALI METALLICI ARCHIVIO Fornitura e posa in opera di scaffali metallici Lunghezza campata cm 120 Profondità- cm 60 Altezza spalle cm 250 Numero ripiani 5 Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica realizzata in acciaio S350GD zincato sendzimir Z100, certificato secondo norma UNI -EN 10346, di tipo componibile a moduli, composti da modulo iniziale e terminale e moduli intermedi completi di ogni accessorio quali staffe, prolunghe, ecc.. per poter ancorare lo scaffale alla muratura e al soffitto secondo i calcoli strutturali effettuati da tecnico abilitato a cura e spese del fornitore che dovrà- consegnare tutta la documentazione tecnica necessaria che attesti il corretto montaggio e il corretto ancoraggio degli scaffali ai fini di garantirne e certificarne la sicurezza. I ripiano dovranno avere una portata certificata superiore a 150 kg con carico uniformemente distribuito. Fiancate dovranno essere costituite da due montanti collegati fra loro da più traversine, che fungono anche da elemento per l'appoggio del materiale archiviato completi di elementi di irrigidimento che ne garantiscano la resistenza, dovranno essere completi di piedini e tappi di chiusura in materiale plastico., adeguata foratura a passo costante per il posizionamento dei ripiani secondo le esigenze della committenza. Ripiani metallici completi di tutti gli accessori necessari per la loro installazione. Tutto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte				
SOMMANO...		cadauno	24		€ 0,00

ALLEGATO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO unitario in cifre	IMPORTI TOTALE
---------------------	--	-----------------------	----------	--------------------------------	-------------------

T O T A L E euro	€ 0,00
-------------------------	--------

<i>Pari a Ribasso offerto sull'importo a base d'asta di € 629.274,00 del _____%</i>	100,000%
---	----------